

PRODUCT
AANBOD



 **ETESIA**



ETESIA SAS

DE ONDERNEMING

ETESIA SAS is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de verkoop van professioneel materiaal voor onderhoud van groene ruimtes. Al 30 jaar lang bloeit het bedrijf, dat de onbetwiste

leader is geworden in maaien en opvangen. Het is momenteel een van de voornaamste toeleveranciers van Europese gemeentes en tuinaannemers.



IN EEN PAAR WOORDEN

ETESIA IS DE 1E FRANSE FABRIKANT VAN GRASMAAIMACHINES



meer dan
30 jaar oud



met 240
werknemers



meer dan
44 product-
referenties



verkocht door
meer dan 500
wederverkopers



verdeeld
over meer
dan 30 landen



3 merken:
ETESIA
Outils WOLF
WOLF Jardin



OVERZICHT

DE ONDERNEMING	p 02
DE VOORDELEN VAN ETESIA	p 03
INNOVATIE VAN ETESIA	p 04 - 05
ZITMAAIERS HYDRO 124D	p 06 - 11
Hydro 124D	p 08 - 09
Toebehoren Serie Hydro 124D	p 10 - 11
ZITMAAIERS BUFFALO	p 12 - 19
Buffalo 124 cm	p 14 - 15
Buffalo 100 cm	p 16 - 17
Toebehoren Serie Buffalo	p 18 - 19
ZITMAAIERS HYDRO 100 III & MK124	p 20 - 25
Hydro 100 III	p 22 - 23
Toebehoren Hydro 100 III & MK124	p 24 - 25
ZITMAAIERS BAHIA - HYDRO 80	p 26 - 39
Bahia benzine	p 28 - 29
Bahia elektrisch M2E - M2EL	p 30 - 31
Bahia MKM	p 32 - 33
Hydro 80	p 34 - 35
Hydro 80 e-connect	p 36 - 37
Toebehoren Serie Bahia - Hydro 80	p 38 - 39
GRASMAAIERS PROFSSIONEEL	p 40 - 53
Pro 53	p 42 - 43
Pro 51	p 44 - 45
Pro 46 Evolution	p 46 - 47
Pro 46 verwijzing	p 48 - 49
Duocut 46 N-ERGY 2/lader	p 50 - 51
Biocut 53	p 52 - 53
GRASMAAIERS	p 54 - 57
Duocut 46	p 56 - 57
RUWTERREINMAAIER ATILLA	p 58 - 65
Attila AK98X - AV98X - AK98 - AK95 - AK88	p 60 - 61
Attila SKD	p 62
Toebehoren Attila SKD	p 63
Attila AK60/AH75	p 64 - 65
TRANSPORT & ONDERHOUD	p 66 - 73
Verticuteer machine MSC45	p 68
Onkruidbestrijdingsmachine MBR50	p 69
Elektrische kruitwagen Donky	p 70 - 71
Tractievoertuig Bahia Electric VTE	p 72 - 73



UITZONDERLIJKE PRESTATIES

ETESIA-maaimachines garanderen een onberispelijk maieresultaat, onder alle omstandigheden (hoog, vochtig gras) en op elke manier (opvangen, afmaaien, mulching). Bij deze uitzonderlijke maaiprestaties kunt u dan ook nog de stevigheid, de betrouwbaarheid en de ergonomie optellen, waardoor ETESIA-maaimachines ideaal zijn voor veeleisende professionals en particulieren.

EEN INNOVEREND FRANS PRODUCT

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1989 maakt ETESIA zijn maaimachines in de eigen fabriek in Wissembourg (Bas-Rhin) en onderscheidt zich door innovatie op de markt voor groenzones. Het bedrijf beschikt over een bijzonder hoogwaardig centrum voor onderzoek en tests dat uniek is in Europa en wint in 2009 de regionale innovatieprijs. In 2017 introduceert het bedrijf de Hydro 80 e-connect, de eerste verbonden maaimachine.

GEGARANDEERDE KWALITEIT

ETESIA-producten bieden interessante garantievoorwaarden: maximaal 3 jaar bij particulier gebruik en 2 jaar bij professioneel gebruik. De maaidekken van grasmaaiers hebben 10 jaar garantie bij particulier gebruik.

ONVERGELIJKELIJKE STEVIGHEID EN LEVENSDUUR

Vanaf hun ontwerp worden de duurzaamheid en de stevigheid van alle machines van ETESIA onderworpen aan extreme tests. De reserveonderdelen die onmisbaar zijn voor het goed functioneren van de machines zijn verkrijgbaar tot 10 jaar na de productiestop van de machines. Sommige machines zijn 25 jaar na aankoop nog in gebruik.

GECONTROLEERDE KWALITEIT

Kwaliteit en klantenservice zijn primordiaal bij ETESIA. Sinds 1994 is ETESIA dan ook zonder onderbreking ISO-gecertificeerd: ISO 9002 in december 1994, ISO 9001 versie 2000 in november 2002 en uiteindelijk ISO 9001 versie 2008 sinds november 2009. ISO 9001 versie 2008 sinds november 2009 en tot slot versie 2015 sinds november 2019.



HOOGWAARDIGE SERVICE

ETESIA kan rekenen op een netwerk van wederverkopers met een erkende professionaliteit. Elk van hen profiteert van commerciële- en marketingondersteuning en de klantenservice van de ETESIAtteams met de sleutelwoorden luisteren, adviseren, reageren en beschikbaarheid.

2
JAAR
GARANTIE

bij particulier gebruik

3
JAAR
GARANTIE

bij privé gebruik

10
JAREN
GARANTIE

bij privé gebruik





Nieuwigheden van Etesia op video

INNOVATIE VAN

ETESIA



Maaien en opvangen concept

Innovatie is de sleutel van het succes van Etesia

Al meer dan 30 jaar hebben onze technici en ingenieurs een reeks innovatieve concepten ontworpen die een echte revolutie waren voor het onderhoud van groene ruimtes. Deze innovaties hebben de groei van ons bedrijf mogelijk gemaakt.

MAAIEN EN OPVANGEN CONCEPT

Het Etesia concept maakt verstoppingen onmogelijk, dankzij het systeem met integrale rechtstreekse achteropvang. Etesia is tot op heden nog steeds de enige zitmaaierfabrikant die eerst een maaidek en een opvangbak ontwerpt en daar omheen de machine bouwt.

Een uitzonderlijke maaikwaliteit. De over 90° geïndexeerde, tegengesteld draaiende messen, overlappen elkaar om centrale sporen te voorkomen. De 2 messen genereren een krachtige drukgolf en stuwen het gras door het slakkenhuisvormig maaidek naar de opvangbak.

Het opvangsysteem is rechtstreeks aan de uitgang van het maaidek gebouwd, wat een perfecte opvang zonder verstoppingen garandeert: er is geen enkel obstakel tussen het maaidek en de opvangbak. Concreet betekent dit dat onze machines kunnen maaien in omstandigheden waar de meeste van onze concurrenten moeten stoppen: ook in hoog en nat gras.

BIOCUT, LE MULCHING ETESIA



Mulching

Gekend van haar ongeëvenaarde opvangprestaties, positioneert Etesia zich sinds enkele jaren als innovator op het gebied van mulching. Het is in 2001, dat ons Research & developpement centrum het Biocut systeem heeft ontworpen. Deze heeft als kenmerk dat ze over een zeer uitgesproken klokvormig maaidek beschikt in combinatie met een nieuw mesprofiel geeft dit uitzonderlijke resultaten ook in hoog en nat gras.

DUOCUT, HET MULCHEN EN HET OPVANGEN



Opvangen

Mulchen

Het Duocut concept is de perfecte synthese tussen de maaidekken voor 100% opvang en de maaidekken voor 100% mulchen en dit zonder concessie op het resultaat in eender welke functie.

In tegendeel, het nieuwe design van het maaidek verbetert de prestaties op vlak van opvang. De kit, standaard geleverd met de pro 53, beperkt zich tot het afsluiten van het ejectiekanaal, komt perfect overeen met het klokvormig maaidek dat nodig is voor het mulchen en maakt het wisselen van mes overbodig.

Deze Mulchplug kan zonder gereedschap in enkele seconden gemonteerd worden. Ten gevolge van het succes van dit nieuwe concept werd dit systeem aangepast aan het maaidek van de Hydro 100 Diesel in 2006 en dat van de Hydro 100 evolution in 2009.



BIO CONCEPT

Bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling staan altijd centraal in ons denken. Zo heeft ETESIA haar eigen filosofie ontwikkeld: het Bio Concept.

Hierbij kiest Etesia voor het behoud van het milieu in alle sectoren van het bedrijfsleven en in alle fasen van de levenscyclus van het product.

Het Bio Concept verzamelt ook verschillende ontwerpen van nieuwe, milieuvriendelijke motoren. Het is in dit kader dat Etesia 3 grote noviteiten lanceerde: de eerste zitmaaier in de wereld die op 100% koolzaadolie kan draaien, de eerste zitmaaier in Europa die op LPG draait (-25% CO, -21% CO2) en de eerste 100% elektrische zitmaaier ter wereld (zero emission uitstoot in gebruik, geen geluid bij het rijden...) Etesia's visie op de toekomst van haar markt, is het verzoenen van de ecologie en economie.

Deze bereidheid van Etesia krijgt vorm dankzij haar nieuwe groene motoren en dankzij de multifunctionaliteit van haar programma, waardoor het mogelijk is verschillende maaitechnieken toe te passen en zo een gedifferentieerd beheer te voeren.

Dankzij de ontwikkeling van een elektrisch gamma voor transport en hantering maakt ETESIA lastig werk minder zwaar. Dit is met name het geval voor onze elektrische uitrustingsdragers





U dacht dat u alles al gezien had wat het merk ETESIA te bieden heeft? Ontdek ET-LANDER, het 100% elektrische multifunctionele voertuig ontworpen en gebouwd door ETESIA.

Wanneer u kiest voor de ET-LANDER, krijgt u een voertuig dat gemaakt is van 95% recycleerbare materialen en ontwikkeld is in samenwerking met professionele groenbeheerders zoals hoveniers, steden en gemeenten.

Het engagement van ETESIA voor groenere machines is niet nieuw, en niet voor niets! Het merk ontwikkelde zijn eerste elektrische zitmaaier in 2012.

Vertrouw op een fabrikant van materieel voor groenonderhoud die voortdurend evolueert met de behoeften van zijn klanten.

ELEKTRISCH VOERTUIG

PROTECT THE ENVIRONMENT

BUITENGEWOON DE ET-LANDER

RIJD ZEER COMFORTABEL

AANPASBAAR

ONDERNEEM ACTIE, WAT JE MISSIE OOK IS

ERGONOMISCH

VERGEET NIET HET COMFORT

ECO-CONCEPT



ZITMAAIERS

Serie Hydro 124D



2 JAAR
GARANTIE
800 u

bij particulier gebruik



Serie Hydro 124D
Technische eigenschappen
Toebehoren

p 06 - 08

p 09

p 10 - 11



Tegendraaiende messen



Directe opvang



Driedelig maaidek

- Aanbevolen oppervlakte: tot 30 000 m²/dag
- Hoge laadbak tot 1,80 m
- Maaien met opvang, mulching en uitworp
- Maaibreedte: 124 cm
- Dieselmotor 23 pk / 17 kW
- Hydraulische overbrenging
- Groot assortiment accessoires






EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

ZITMAAIERS

Serie Hydro 124D

De Hydro 124, de eerste professionele zitmaaier met centrale achteruitworp en hooglossing, heeft sinds zijn lancering bewezen niet alleen ongekend hoge prestaties te leveren, maar ook buitengewoon comfortabel en veilig te zijn.

Bestaat in 4 wiel aangedreven versie: H124DX.



PRESTATIE

Opvangen in alle omstandigheden dankzij het opvangconcept (p. 4):

- Echte directe centrale achteruitworp: geen obstakel tussen de maaidek en de opvangbak
- 2 tegendraaiende messen zorgen voor een krachtig zuig- en blaaseffect
- Hydraulische transmissie op de 2 achterwielen (H124DN en DL) of 4 aangedreven wielen (H124DX)

COMFORTABEL

- Verstelbare stuurinrichting
- Eenvoudige, functionele bedieningen
- Stuurbekrachtiging
- Geen turbinegeluid

ROBUUST

Mechanisch gelast, geschroefd chassis

VEELZIJDIG

Uitgebreid assortiment toebehoren: verticuteermachine, mulchingdek, cabine, strooier, sneeuwmes, bezem, homologering voor wegverkeer (behalve H124DL) ... (p. 8-9)

ECOLOGISCH

- Compatibel met biodiesel (B30) zonder prestatieverlies: 98% biologisch afbreekbaar, duurzaam, minder dan 59% vervuilende emissie, positieve energiebalans (restitueert 2,2 zoveel energie als nodig is voor de productie ervan)
- Katalysator en deeltjesfilter als optie: emissie minder dan 52% koolmonoxide en 36% deeltjesmassa



Voorgesteld model: H124DX



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

124 DX

124 DN

124 DL



MOTOR			
Merk	Lombardini 1003 by Kohler		
Type	3 Cilinder (Diesel of biodiesel B30)		
Cilinderinhoud; cm ³	1028		
Vermogen *	17 kW (23 PK)		
Maximaal constructeur motorvermogen	18 kW (25 PK)		
Tankinhoud; liter	19		
Maximaal gebruikstoerental; tr/min	2 820		
TRANSMISSIE			
Type	Hydraulisch 4 wiel aangedreven	Hydraulisch 2 wiel aangedreven	
Snelheid; km/u	voor- 0 tot 16 - achteruit 0 tot 14		
MAAIEN			
Maaibreedte; cm	124		
Instelling van de maaioogte; mm	9 standen 44 van 140 + 1 transportstand met regelbare stop		
Mes ontkoppelbaar	per koppeling		
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 30.000		
Maaidek met wegneembare zijanten	✓		-
SONTIGE			
Ledigen van de opvangbak	Hoge afvoer tot 1,80 m van de bodem		
Bak; liter			
Massa; kg	895	860	815
Maten; L x b x h; cm	280 x 128 x 204		
Hydraulisch aftkas	✓		optie
Homologatie openbare weg	standaard		-
(*) Nominaal vermogen op gebruikstoerental			



De video bekijken

TOEBEHOREN
Serie **Hydro 124D**



ONDERHOUD VAN GROENVOORZIENINGEN



MSC124: frontale verticuteermachine*

- Werkbreedte 1,25 m
- Regelbare werkdiepte
- Twee op- en inklapbare eenheden
- Snel aankoppelbaar zonder gereedschap

*met optionele hydraulische aftakas voor het model Hydro 124 DL



MU124P: mulchingkit

- Voor ecologisch en goedkoop maaien
- Installatie achteraan het maaidek zonder montage van een speciaal mes Mulchen



MCM144: mulchmaaidek

- Werkbreedte 1,44 m
- Ombouw van het ene maaidek naar het andere in minder dan 30 minuten



MD124: deflector

- Maaien in alle omstandigheden
- Zonder gereedschap te monteren op de plaats van de opvangbak



MBR124: Onkruidborstel*

- Ecologisch onderhoud van alle ondergronden
- Gemakkelijk te (de)monteren aan de voorzijde van de machine
- Werkt mechanisch en met hydraulische aandrijving, even eenvoudig te gebruiken als te monteren

**met optionele Front hefinrichting voor het model Hydro 124 DL*



MET: strooier

- 60 liter
- Voor zout of zand

WINTERONDERHOUD



MV124: sneeuwschuif*

- Werkbreedte 1,35 m
- Links/rechts en in de hoogte verstelbaar
- Hydraulisch systeem
- Kit sneeuwkettingen

**met optionele Front hefinrichting voor het model Hydro 124 DL*

MY124P: cabine (in de fabriek gemonteerd)

- Met glazen deuren
- Installatie van verwarming en ruitensproeier mogelijk

MN124 : sneeuwkettingen

ONDERHOUD STRATEN EN WEGEN



MT1243: frontale borstel*

- Werkbreedte 1,35 m
- Links/rechts hydraulisch verstelbaar
- Met een zijborstel voor het reinigen van stoepen/goten
- Hydraulische leging van de bak
- Antistoflap

**met optionele Front hefinrichting voor het model Hydro 124 DL*



MR124: trekhaak

- Voor het trekken van lasten tot maximaal 500 kg
- Met een stopcontact voor de verlichting van de aanhanger

✚ Voor een milieuvriendelijker voertuig biedt ETESIA de katalysator en roetfilter (OFP124) aan die meteen in de fabriek gemonteerd worden.

ZITMAAIERS

Serie Buffalo



2 JAAR
GARANTIE
800 u

bij particulier gebruik



Serie Buffalo 124 cm
Technische eigenschappen
Serie Buffalo 100 cm
Technische eigenschappen
Toebehoren

p 14
p 15
p 16
p 17
p 18 - 19



Katalysator*



Tegendraaiende messen



Directe opvang

(*) buiten BPHPX2 en BPHP2

- Aanbevolen oppervlakte: tot 20 000 m² per dag
- Hoge opvangbak tot 1,80 m
- Maaien met opvang, mulching en uitworp
- 2 maaibreedtes: breed 100 cm, extrabreed 124 cm
- Benzine 19 pk / 14 kW (O uitstoot van fijnstof)
en diesel 18 pk / 13,5 kW
- Hydraulische overbrenging





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

ZITMAAIERS

Buffalo 124 cm

De Buffalo 124 is uitgerust met een uitstekend-maaidek van 1,24 m en een Vanguard-motor met twee cilinders van 19 pk. Zo geniet u van een theoretisch rendement van 15 000 m²/u, een ongeëvenaarde balans gewicht/vermogen en vooral een voortreffelijke prijs-kwaliteitsverhouding, zowel bij aankoop als bij gebruik.

2 of 4 aangedreven wielen (HVHPX).



Mulchen



Opvangen



Maaien

PRESTATIE

Opvangen in alle omstandigheden dankzij het opvangconcept (p. 4):

- Directe centrale achteruitworp: geen obstakel tussen de maaidek en de opvangbak
- 2 tegendraaiende messen die voor een krachtig zuig- en blaaseffect zorgen
- Hydraulische transmissie op de 2 achterwielen (HVHP) of de 4 wielen (HVHPX)
- Sperdifferentieel op de 2 aangedreven wielen
- Elektromagnetische mes-remkoppeling

COMFORTABEL

- Ergonomisch geplaatste bedieningen
- Soepele besturing: hydraulische transmissie, stuurbekrachtiging
- Geen turbinegeluid: geluidsniveau 90 dB(A) op de besturingspost
- Katalysator en 0 deeltjesemissie

ROBUUST

- Mechanisch gelast, geschroefd chassis met antiroestbehandeling
- Betrouwbaardere, duurzame transmissiesystemen

VEELZIJDIG

- Optionele toebehoren: mulching-inzetstuk, strooier, sneeuwmes, bezem, mosverwijderaar, homologering voor wegverkeer... (p.18-19)
- Deze machines zijn net zo goed te gebruiken op kleine als grote oppervlakken dankzij hun compacte vormgeving, hun ultrakorte draaicirkel en de afwezigheid van overstek achter



DIRECTE OPVANG
EXCLUSIEVE ETESIA CONCEPT




TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:



HVHPX

HVHP



MOTOR	B&S OHV Vanguard met Katalysator		
Merk			
Type	Benzine		
Cilinderinhoud; cm ³	627		
Vermogen *	14 kW (19 PK)		
Maximaal constructeur motorvermogen	17 kW (23 PK)		
Tankinhoud; liter	14,5		
Maximaal gebruikstoerental; tr/min	2 900		
FAHRANTRIEB			
Typ	Hydraulisch 4 wiel aangedreven	Hydraulisch 2 wiel aangedreven	
Geschwindigkeit; km/h	voor-/achteruit 0 tot 12		
MÄHEN			
Schnittbreite; cm	124		
Schnitthöheinstellung; mm	Centrale hoogte-instelling in 6 standen van 44 tot 102		
Messerkupplung	per koppeling		
Empfohlene Fläche; m ² pro Tag	tot 20 000		
SONSTIGE			
Korbentleerung	Hoge afvoer tot 1,80 m van de bodem		
Fangkorb; Liter	600		
Gewicht; kg	648	621	
Maße; L x B x H; cm	292 x 128 x 200		
Beleuchtungsanlage	optie		
(*) Nominaal vermogen op gebruikstoerental			

De video
bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

ZITMAAIERS

Buffalo 100 cm

De Buffalo 100 is uitgerust met een maaidek van 1 m en een dieselmotor van 18 pk of benzinemotor van 19 pk. Zo geniet u van een theoretisch rendement van 12 000 m²/u, een ongeëvenaarde balans gewicht/vermogen, compacte afmetingen op alle terreinen en vooral een voortreffelijke prijskwaliteitsverhouding, zowel bij aankoop als bij gebruik.

2 of 4 aangedreven (BVHPX en BPHPX2).



Mulchen



Opvangen



Maaien



PRESTATIE

Hoge prestaties op elk maaigebied: opvangen, afmaaien, mulchen:

- Directe centrale achteruitworp: geen obstakel tussen de carter en de bak
- 2 tegendraaiende messen die voor een krachtig zuig- en blaaseffect zorgen
- Maaidek: synthese tussen de carters 100% opvangen en 100% mulching (Duocut-concept p. 4)
- Hydraulische transmissie op de 2 achterwielen (BVHP en BPHP2) of de 4 wielen (BVHPX en BPHPX2)
- Sperdifferentieel op de 2 aangedreven wielen
- Elektromagnetische mes-remkoppeling

COMFORTABEL

- Ergonomisch geplaatste bedieningen
- Soepele besturing: hydraulische transmissie, stuurbekrachtiging
- Ideale besturingspositie
- Geen turbinegeluid: geluidsniveau van 85 dB(A) op de besturingspost
- Katalysator en 0 deeltjesemissie voor de benzineversie

ROBUUST

Betrouwbaardere, duurzame transmissiesystemen

VEELZIJDIG

- Optionele toebehoren: mulching-inzetstuk, strooier, sneeuwschuif, mosverwijderaar, homologering voor wegverkeer... (p.18-19)
- Deze machines zijn net zo goed te gebruiken op kleine als grote oppervlakken dankzij hun compacte vormgeving, hun ultrakorte draaicirkel en de afwezigheid van overstek achter



DIRECTE OPVANG
EXCLUSIEVE ETESIA CONCEPT



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

BVHPX BVHP BPHPX2 BPHP2



MOTOR	B&S OHV Vanguard met Katalysator		Perkins 403D07	
Merk	Benzine		3 Cilinder (Gasoil)	
Type	627		760	
Cilinderinhoud; cm ³	14 kW (19 PK)		13,5 kW (18 PK)	
Vermogen *	17 kW (23 PK)		15 kW (20,5 PK)	
Maximaal constructeur motorvermogen	14,5		2 900	
Tankinhoud; liter	2 900			
Maximaal gebruikstoerental; tr/min	TRANSMISSIE			
Type	Hydraulisch 4 wiel aangedreven	Hydraulisch 2 wiel aangedreven	Hydraulisch 4 wiel aangedreven	Hydraulisch 2 wiel aangedreven
Snelheid; km/u	vooruit 0 tot 12 - achteruit 0 tot 10			
MAAIEN				
Maaibreedte; cm	100			
Instelling van de maaihogte; mm	Centrale hoogte-instelling in 6 standen van 44 tot 102			
Mes ontkoppelbaar	per koppeling			
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 20 000			
SONTIGE				
Ledigen van de opvangbak	Hoge afvoer tot 1,80 m van de bodem			
Bak; liter	600			
Massa; kg	630	603	713	683
Maten; L x b x h; cm	292 x 105 x 200			
Homologatie openbare weg	optie			
(*) Nominaal vermogen op gebruikstoerental				

3 JAAR
GARANTIE



De video bekijken

TOEBEHOREN Serie **Buffalo**



ONDERHOUD VAN GROENVOORZIENINGEN



MU100D/MU124P: mulchstop

- Voor ecologisch en goedkoop maaien
- Installatie achteraan het maaidek zonder montage van een speciaal mulchmes



MDD100: deflector

- Maait in de moeilijkste omstandigheden
- Zonder gereedschap te monteren op de plaats van de opvangbak



MET: strooier

- 60 liter
- Voor zout of zand



MM103: mosverwijderaar*

- Werkbreedte 80 cm
- Verticuteert en ontmost uw gazon tegen een hoog werkrendement
- Voor vochtige en schaduwrijke percelen
- Verwijdert verstikkende mossen

* Vereist een accessoirehouder + een mechanische of hydraulische adapter



WINTERONDERHOUD



MV103: sneeuwschuif*

- Werkbreedte 1,35 m
- Links/rechts en in de hoogte verstelbaar
- Hydraulisch systeem
- Sneeuwkettingen kit

*Vereist een accessoirehouder + een mechanische of hydraulische adapter



MET: strooier

- 60 liter
- Voor zout of zand

ONDERHOUD STRATEN EN WEGEN



MR124: trekhaak

- Voor het trekken van lasten tot maximaal 500 kg
- Met een stopcontact voor de verlichting van de aanhanger



MT103: frontale borstel**

- Werkbreedte 1,35 m
- Links/rechts hydraulisch verstelbaar
- Met een zijborstel voor het reinigen van stoepen/goten
- Hydraulische leging van de bak
- Antistoflap

**Vereist een accessoirehouder + een hydraulische adapter

ZITMAAIERS

Serie **Hydro 100 III & MK124**



2 JAAR
GARANTIE
600 u

bij particulier gebruik



Serie
Technische eigenschappen
Toebehoren

p 20 - 22

p 23

p 21



Aluminium maaidek



Opvangen concept



Brug



Aandrijving door kettingen

- Aanbevolen oppervlakte: tot 20 000 m² per dag
- Opvangbak van 500 l met hydraulische lediging
- Maaien met opvang, mulching en uitworp
- Tweecilinder benzinemotor 15 pk / 11,2 kW
- Hydrostatische overbrenging





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

ZITMAAIERS

Hydro 100 III

De trekker-maaier Hydro 100 III bouwt voort op de troeven van zijn voorganger en gaat zelfs nog verder op het vlak van rendement en werkcomfort voor professionals van de groenvoorzieningen.

De Hydro 100 III is een uniek concept om te maaien en op te vangen in elk weer. Een ideaal model voor veeleisende professionele gebruikers! Het is uitgerust met een nieuwe, krachtige Kawasaki-motor en een opvangbak met een inhoud van 500 liter die in enkele seconden wordt geleidigd dankzij de hydraulische pomp. De Hydro 100 III, het model dat alle andere modellen achter zich laat.



Mulchen



Opvangen



Maaien



PRESTATIE

- Hoge prestaties op elk maaigebied: opvangen, afmaaien, mulching
- Directe centrale achteruitworp: geen obstakel tussen de carter en de bak (portaalbrug, kettingtransmissie)
- 2 tegendraaiende messen zorgen voor een krachtig zuig- en blaaseffect
- Maaidek: synthese tussen de carters 100% opvangen en 100% mulching (Duocut p. 4)
- Hydrostatische transmissie met sperddifferentieel voor een groter motorvermogen en verhoogde veiligheid
- Hydraulische Lediging van de opvangbak van 500 liter

COMFORTABEL

- Bedieningen bereikbaar vanaf de bestuurdersstoel
- Soepele besturing
- Geen turbinegeluid: geluidsniveau van 86,7 dB op de bestuurdersstoel
- Hydrostatische transmissie voor stapsgewijze voorwaartse verplaatsing
- Veilige overschakeling achteruit/vooruit, zonder ontkoppelen

ROBUUST

- Hard, tegen roest behandeld chassis
- Maaidek van 1 cm dik gietaluminium, beschermd tegen roest en hevige schokken

VEELZIJDIG

Optionele toebehoren: mulchingkit, strooier, sneeuwmes, bezem, mosverwijderaar, homologering voor wegverkeer... (p.21)





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

MKEHH

MK124



MOTOR		
Merk	Kawasaki FS541V OHV	
Type	2 Cilinder (Benzine)	
Cilinderinhoud; cm ³	603	
Vermogen *	11,2 kW (15 PS)	
Maximaal constructeur motorvermogen	13,4 kW (18 PS)	
Tankinhoud; liter	14,5	
Maximaal gebruikstoerental; tr/min	2 900	
TRANSMISSIE		
Type	Hydrostatgetriebe mit Ketten zu den 2 Hinterrädern	
Snelheid; km/u	Vorwärtsgang: 0 bis 12 - Rückwärtsgang: 0 bis 10	
MAAIEN		
Maaibreedte; cm	100	124
Instelling van de maaihogte; mm	Centrale hoogte-instelling in 6 standen van 39 tot 97	
Mes ontkoppelbaar	per koppeling	
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 15 000	
SONSTIGE		
Ledigen van de opvangbak	hydraulische laaglosser	
Bak; liter	500	
Massa; kg	445	475
Maten; L x b x h; cm	290 x 104 x 130	
Homologatie openbare weg	optie	-
(*) Nominaal vermogen op gebruikstoerental		

De video
bekijken





ONDERHOUD VAN GROENVOORZIENINGEN



MD103/MDPRO2: deflector

- Maait in de moeilijkste omstandigheden
- Zonder gereedschap te monteren op de plaats van de opvangbak




MU100D: mulching

- Voor ecologisch en goedkoop maaien
- Installatie achteraan het maaidek zonder montage van een speciaal mulchmes

MET: strooier

- 60 liter
- Voor zout of zand




MM103: mosverwijderaar*

- Werkbreedte 80 cm
- Verticuteert en ontmost voor een mooier gazon
- Voor vochtige en schaduwrijke percelen



WINTERONDERHOUD



MV103: sneeuwschuif*
MN102: sneeuwkettingen

ONDERHOUD STRATEN EN WEGEN



MR102: trekhaak
• Voor het trekken van een aanhanger of een strooier
MT103: frontale borstel**
• Werkbreedte 1,35 m
• Links/rechts hydraulisch verstelbaar

* Vereist een accessoirehouder + een mechanische of hydraulische adapter

** Vereist een accessoirehouder + een hydraulische adapter

ZITMAAIERS

Serie Bahia - Hydro 80



2 JAAR
GARANTIE
bij particulier gebruik



Bahia benzine	p 26 - 27
Bahia elektrisch M2E	p 28 - 29
Bahia MKM	p 30 - 31
Hydro 80	p 32 - 33
Hydro 80 e-connect	p 34 - 35
Toebehoren	p 36 - 37



Ergonomische bedieningen



Hydrostatische aandrijving



Eenvoudig onderhoud

- Aanbevolen oppervlakte: tot 10.000 m² per dag
- Opvangbak van 240 l met lediging op de grond met behulp van een hendel
- Maaien met uitworp, mulching of opvang
- Hydrostatische overbrenging






EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

ZITMAAIERS

Serie Bahia Benzine

Hij is thuis op elk terrein, maait op elke wijze en klaart elke klus. Ideale rijpositie, zeer comfortabele bestuurdersstoel, bedienings componenten bij het stuur, stil en veilig: ontdek met bahia een nieuwe wereld van welzijn. Kwaliteitsmateriaal, technisch betrouwbaar, grote keus aan krachtige motoren, 3 jaar garantie op onderdelen incl. arbeidskosten bij privégebruik. Met bahia kiest u definitief voor duurzaamheid.



PRESTATIE

- Veelzijdige zelftrekkende maaiers: zeer korte draaicirkel, bijzonder goede stabiliteit ook op hellingen
- Hydrostatische transmissie met voetpedaal voor eenvoudig rijden
- Perfect opvangen van gevallen blad
- Opgehangen maaidek met directe achteruitworp in een bak van 240 liter (opvangconcept p.4) voor een perfecte opvang, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

COMFORTABEL

- Ergonomische bedieningen, bereikbaar vanaf de besturingspost
- Optimale veiligheid: benzinetank met een opvang in geval van overstromen, ingebouwde mesrem, vele beveiligingscontacten
- Comfortabele, verstelbare stoel
- Geluidssignaal bij bak vol
- Eenvoudig onderhoud door de snelle toegankelijkheid van alle mechanische onderdelen
- Laag geluidsniveau: 86 dB(A)

ROBUUST

- Mechanisch gelaste structuur, epoxybehandeld, met ingebouwde sjarahaken
- Robuuste, krachtige motoren van 7,1 tot 9,3 kW
- 3 jaar garantie op de accu
- Hydrostatische, onderhoudsvrije transmissie
- Dashboard van PPE (geëxpandeerd polypropyleen)

VEELZIJDIG

Uitgebreide serie toebehoren: mulchinginzetstuk, deflector-zwadkeerder voor maaien van zeer hoog gras, strooier, sneeuwmes, mosverwijderaar... (p.36-37)





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:



*zie onze algemene
garantievoorwaarden op etesia.nl

MHHE2



MBHE2



MKHE3



MOTOR			
Merk	Honda GXV390 OHV	B&S Intek 4155 OHV	Kawasaki FS481V OHV
Type	Benzine		2 Cilinder (Benzine)
	<i>Automatische versnellingsbak om vlotter te rijden, elektrisch starten met sleutel</i>		
Cilinderinhoud; cm ³	389	502	603
Vermogen *	7,1 kW (9,5 PK)	8,5 kW (11,5 PK)	9,3 kW (12,5 PK)
Maximaal constructeur motorvermogen	9,6 kW (13 PK)	11,4 kW (15,5 PK)	11,9 kW (16 PK)
Tankinhoud; liter	12		
Maximaal gebruikstoerental; tr/min	2 850		
TRANSMISSIE			
Type	hydrostatische 2 wiel aangedreven		
Snelheid; km/u	voor- 0 tot 9 - achteruit 0 tot 8		
MAAIEN			
Maaibreedte; cm	80		
Instelling van de maaioogte; mm	Centrale hoogte-instelling in 5 standen van 44 tot 102		
Mes ontkoppelbaar	door elektromagnetische systeem		
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 5 000		
SONTIGE			
Ledigen van de opvangbak	Lediging ondersteund per gasveer		
Bak; liter	240		
Massa; kg	230		
Maten; L x b x h; cm	199,5 x 85 x 130		

(*) Nominaal vermogen op gebruikstoerental

De video
bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

ZITMAAIERS

Bahia Elektrisch

Wereldwijd exclusief, voor een betere toekomst...

Het aanbod van 100% elektrische professionele zitmaaiers evolueert! Kies de versie met lood-zuur (M2E) of **lithium-accu** (M2EL). 100% ELEKTRISCH. De elektrische modellen behouden alle troeven van het Bahia-gamma en voegen er innovatie, ecologie en zuinigheid aan toe.



Mulchen



Opvangen



Maaien



PRESTATIE

- Innoverend: de eerste 100% elektrische zelftrekkende maaimachine met ingebouwde opvang.
- Ecologisch: 0 vervuilende uitstoot
- Voordelig: verbruikskosten 0,46 €/u, beperkte onderhoudskosten (geen riem, geen filter, geen motorolie)
- Doeltreffend: perfect opvangen van dood blad, bijzonder korte draaicirkel, uitstekende stabiliteit ook op hellingen
- Directe achteruitworp voor een perfecte opvang, zelfs in de moeilijkste omstandigheden (concept opvangen p. 4)

COMFORTABEL

- Ergonomische bedieningen, bereikbaar vanaf de bestuurdersstoel
- Optimale veiligheid: ingebouwde mesrem, vele beveiligingscontacten
- Stille verplaatsing en laag geluidsniveau tijdens het werk: 86 dB(A)
- Geluidssignaal bij bak vol
- Eenvoudig onderhoud dankzij de snelle toegankelijkheid van alle mechanische onderdelen

ROBUUST

- Mechanisch gelaste structuur met epoxybehandeling, ingebouwde siorhaken
- 3 jaar garantie op brushless-motor en accu
- Elektrische, onderhoudsvrije transmissie
- Dashboard van PPE (geëxpandeerd polypropyleen)

VEELZIJDIG

- Uitgebreide serie toebehoren: mulching- inzetstuk, zij deflector voor maaien van zeer hoog gras, strooier, sneeuwschuif, mosverwijderaar,... (p. 36-37)
- Omvormer voor elektrische toebehoren 230 V: heggenschaar, kantenknipper





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

M2E


M2EL



MOTOR	Elektrisch	
Type	Elektrisch	
Vermogen; kW	1,7	
BATTERIJ		
Vermogen	4 x 12 V - 100 Ah	1 x 48 V - 100 Ah
Type	AGM, Blei-Säure	Lithium
Capaciteit	1h30 bis 2 Std. Mähverhältniss abhängig	3 Std.
TRANSMISSIE		
Mes aandrijving	Elektrisch; 3,5 kW - 48 V	
Maximale rijsnelheid; km/h	voor-/achteruit 0 tot 8	
Maaisnelheid; km/h	voor-/achteruit 0 tot 5	
MAAIEN		
Maaibreedte; cm	80	
Instelling van de maaihoogte; mm	Centrale hoogte-instelling in 5 standen van 44 tot 102	
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 3 000	
SONTIGE		
Ledigen van de opvangbak	Lediging ondersteund per gasveer	
Bak; liter	240	
Massa; kg	330	250
Maten; L x b x h; cm	199,5 x 85 x 121	



GW -77%
Opwarming van het klimaat



OD -95%
Vernieling van de ozonlaag



ED -62%
Energieverbruik

De video bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

ZITMAAIERS

Bahia MKM

MKM Bahia is uitgerust met een 85 cm Biocut maaidek en levert uitstekende mulchprestaties. De MKM heeft de robuustheid, betrouwbaarheid, comfort, uitstekende ergonomie en exceptionele compactheid van de familie Bahia maaiers.



PRESTATIE

- Veelzijdige zelftrekkende maaier: zeer korte draaicirkel, uitstekende stabiliteit ook op hellingen, eenvoudig te vervoeren
- Hoogwaardige mulching: geprofileerd Biocut 85-maaidek (Biocut-concept p. 4)
- Automatische versnellingsbak

COMFORTABEL

- Ergonomische bedieningen, bereikbaar vanaf de besturingspost
- Laag geluidsniveau: 86 dB(A)
- Optimale veiligheid: benzinetank met een opvang in geval van overstromen, ingebouwde mesrem, vele beveiligingscontacten
- Onderhoudsvriendelijk dankzij snelle toegankelijkheid van alle mechanische onderdelen
- Snel te reinigen maaisysteem

ROBUUST

- Mechanisch gelaste structuur met epoxybehandeling en ingebouwde sjoerhaken
- Hydrostatische transmissie
- Opstap, kap besturingskolom en dashboard van PPE (geëxpandeerd polypropyleen)

VEELZIJDIG

- Overschakelen van mulching naar maaien dankzij de in het maaidek ingebouwde deflector, om te maaien met laterale uitworp wanneer de begroeiing te hoog is
- Uitgebreide serie toebehoren: strooier, sneeuwmes, mosverwijderaar,... (p. 36-37)).





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

MKM



*zie onze algemene
garantievoorwaarden op etesia.nl



MOTOR	
Merk	Kawasaki FS481V OHV
Type	2 Cilinder (Benzine) <i>Automatische versnellingsbak om vlotter te rijden</i>
Cilinderinhoud; cm ³	603
Vermogen *	9,4 kW (12,5 PK)
Maximaal constructeur motorvermogen	11,9 kW (16 PK)
Tankinhoud; liter	12
Maximaal gebruikstoerental; tr/min	3 000
TRANSMISSIE	
Type	hydrostatische
Snelheid; km/u	voor- 0 tot 9 - achteruit 0 tot 8
MAAIEN	
Maaibreedte; cm	85
Instelling van de maaihogte; mm	Centrale hoogte-instelling in 5 standen - van 44 tot 102
Mes ontkoppelbaar	door elektromagnetische systeem
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 5 000
SONTIGE	
Massa; kg	220
Maten; L x b x h; cm	173 x 90 x 122
(*) Nominaal vermogen op gebruikstoerental	

De video
bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

ZITMAAIERS

Serie Hydro 80

De Hydro 80 maait met een perfecte opvang, zonder verstopping. Maar de Hydro 80 kan nog veel meer: maaien met zij-uitworp, of met achterwaartse uitworp, in geval van zeer hoog gras. Desgewenst kan de Hydro 80 ook perfect mulchen. De Hydro 80 past zich aan elke terreintoestand aan en is daarvoor zeer polyvalent.



PRESTATIE

- Directe achteruitworp voor een perfecte opvang, zelfs in de moeilijkste omstandigheden (concept opvangen p. 4)
- Opgehangen maaidek met constante stabiliteit, aan de voorkant uitgerust met antiscaprollen
- Zelftrekkend en all-terrain: zeer korte draai cirkel, grote voorwielen om obstakels te overbruggen
- Geluidssignaal bij bak vol (240 liter)
- Differentieelblokkering voor een betere grip op hellingen en bij het ruimen van sneeuw (model MKHP5)

COMFORTABEL

- Ergonomische bedieningen bereikbaar vanaf de besturingspost
- Progressief starten en zacht stoppen dankzij de ingebouwde schokbreker
- Eenvoudig onderhoud dankzij snelle toegankelijkheid van alle mechanische onderdelen
- Snelle reiniging van het maaisysteem
- Hydrostatische transmissie met voetpedaal
- Optimale veiligheid: benzinetank met een opvang in geval van overstromen, ingebouwde mesrem, vele beveiligingscontacten

ROBUUST

- Draagchassis diameter 60 mm, epoxybehandeld
- Directe riemtransmissie
- Nastelbare elektromagnetische koppeling

VEELZIJDIG

Uitgebreide serie toebehoren: mulchinginzetstuk, deflector-zwadkeerder voor maaien van zeer hoog gras, strooier, sneeuwschuif, mosverwijderaar, bezem,... (p. 36-37)





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:



*zie onze algemene
garantievoorwaarden op etesia.nl

MKHP3



MKHP4



MKHP5



MKHPF



MOTOR				
Merk	Kawasaki FS481V OHV			
Type	2 Cilinder (Benzine)			
Cilinderinhoud; cm ³	603			
Vermogen *	9,4 kW (12,5 PK)			
Maximaal constructeur motorvermogen	11,9 kW (16 PK)			
Tankinhoud; liter	12			
Maximaal gebruikstoerental; tr/min	3 000			
TRANSMISSIE				
Type	hydrostatische 2 wiel aangedreven			
Snelheid; km/u	voor- 0 tot 9 - achteruit 0 tot 8			
MAAIEN				
Maaibreedte; cm	80		85	
Instelling van de maaihogte; mm	Centrale hoogte-instelling in 5 standen van 44 tot 102		Centrale hoogte-instelling in 4 standen - van 50 tot 92	
Mes ontkoppelbaar	door elektromagnetische systeem			
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 10 000			
SONTIGE				
Ledigen van de opvangbak	Lediging ondersteund per gasvee			-
Bak; liter	240			-
Massa; kg	240			
Maten; L x b x h; cm	199,5 x 85 x 130		173 x 90 x 122	
Verbonden	-	✓	-	
Sperddifferentieel	-	-	✓	

(*) Nominaal vermogen op gebruikstoerental

De video
bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

De video
bekijken



ZITMAAIERS

Hydro 80 **eCONNECT**

**INNOVATIEF, CONNECTED, COMPACT,
DOELTREFFEND**

**De e-connect uitvoering verandert de Hydro 80
zitmaaier in een hoog technologisch werktuig:
de eerste connected zitmaaier !**

De ETESIA applicatie verbindt zich aan de Hydro 80
econnect, waarmee de gebruiker toegang heeft to
talle technische informatie van zijn machines.
Hij wordt de enige virtuele eigenaar van de machine.

Innovatieprijs SALTEX 2017

IN HET HART VAN DE TECHNOLOGIE

De e-connect versie beschikt over dezelfde
kwaliteiten dan de Hydro 80 maar met extra
innovatie. Nieuw Dashboard



DE VOORDELEN VAN DEZE INNOVATIE

- Herkenning en weergave van de machines in de nabijheid van de app via Bluetooth.
- Informatie betreffende de machine(s) aan de applicatie: model, serienummer...
- Online bestellen van toebehoren/onderdelen
- In één clic online toegang tot de documentatie
- Realtime opvolgen van de informatie van een machine of een machinepark
- Onderhoudsopvolging van de machine: datum van het volgend onderhoud, dealergegevens, onderhoudskosten
- Mogelijkheid om rechten over de machine aan andere gebruikers te delegeren



DE INNOVATIES VAN DE Hydro 80 CONNECT



NIEUW DASHBOARD

- LCD scherm
- Membraan toetsenbord (regenbestendig en veel ergonomischer dan een mechanische schakelaar)
- Ingebouwd RFID antenne die de badge uitleest bij het opstarten.



IN ENKELE CLICSTOEGANG TOT DE APPLICATIE

- Ontwerp je persoonlijke ruimte
- Registreren met je Facebook of Twitter account
- Toegang tot alle informatie van uw machine



HET SLEUTELCONTACT WERD VERVANGEN DOOR EEN RFID BADGE

- Biedt de mogelijkheid om gebruikersprofielen te beheren (gebruiksrecht op de aangewezen machine(s))
- Biedt een antiediefstal-functie



ELEKTRISCHE ONDERBREKER

- Besparing en van de batterij bij langdurige stilstand van de machine
- Draagt bij aan de bescherming en levensduur van de batterij
- Biedt de mogelijkheid om de batterij te ontkoppelen van de machine (extra veiligheid bij technische interventie, bij transport ...).

TOEBEHOREN Bahia - Hydro 80



ONDERHOUD VAN GROENVOORZIENINGEN



MU80N: standaard mulchstop

- Verzorgd mulchen met de mulchstop (standaard bij de Bahia maaier en de Hydro 80)
- Bahia MKM is standaard uitgerust met het maaidek Biocut 85



MD803: deflector (ingebouwd in het maaicarter van het model MKM)

- Bodem van de korf verwijderbaar voor een directe achteruitworp
- Zij-uitworp met deflector-keerder voor heel hoog gras
- Voor Bahia mulching: maaien dankzij de deflector geïntegreerd in het maaidek (exclusief Etesia-patent)



MM103: mosverwijderaar*

- Werkbreedte 80 cm
- Verticuteren en ontmossen voor een mooier gazon en om het gras weer lucht te geven
- Voor vochtige en schaduwrijke percelen

* Vereist het tussenstuk ML80



MAV70: onkruidbestrijdingsmachine (uitsluitend voor het gamma Hydro 80)

- Voor het mechanisch wieden van onkruid met grote precisie
- Voor vlakke of hellende terreinen (20°)
- Nauwkeurige nivellering dankzij de instelbare spatlap
- Geschikt voor paden met stabilisé, steenslag en zand



- MET: strooier**
- 60 liter
 - Voor zout of zand

WINTERONDERHOUD



- MR80: trekhaak (standaard op het model MKM)**
- Om uw maaier om te toveren tot een overal inzetbare trekker-maaier

- OMP80: bagagerek (**)**
- Uitsluitend in de fabriek gemonteerd



- OMX80: homologatiekit voor openbare weg (met uitsluiting van model M2E en e-connect)**
Deze categorie machines is exclusief verkrijgbaar bij ETESIA.
(uitsluitend in de fabriek gemonteerd)

ENTRETIEN HIVERNAL



- MV103: sneeuwschuif***
- * Vereist het tussenstuk ML80*

- MET: strooier**
- 60 liter
 - Voor zout of zand

MOBIELE ENERGIEBRON



- OMCE80: stroomconverter* (**)**
Met een converter wordt de elektrische Bahia M2E een rijdende energiebron waarop een reeks elektrische apparaten aangesloten kan worden (vermogen < 700 W).

** Vereist het bagagerek*

- MCB: Batterijlader (standaard op het model M2E)**
Ontwikkeld voor alle modellen van het gamma Bahia en Hydro 80 (met uitzondering van Hydro 80 e-connect).

(**) Zolang de voorraad strekt

Serie Professioneel



2 JAAR
GARANTIE
bij particulier gebruik



Pro 53	p 40 - 41
Pro 51	p 42 - 43
Pro 46 Evolution	p 44 - 45
Pro 46 de verwijzing	p 46 - 47
Duocut 46 N-ERGY 2/lader	p 48 - 49
Biocut 53	p 50 - 51



Verschillende maaitechnieken



Robuuste Maaidekken



Krachtige motoren



Ergonomische bediening



- Aanbevolen oppervlakte: tot 3.000 m² per dag
- Maaien met opvang, mulching en uitworp
- 4 maaibreedtes: 41, 46, 51 en 53 cm
- Uitgebreid gamma zelftrekkende maaiers of duwmaaiers
- Overbrenging door hydraulische motoren (model pro53)





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

GRASMAAIERS

Serie Pro 53

De unieke aandrijving met 2 hydraulische motoren biedt een voor zijn categorie weergaloze wendbaarheid en klimcapaciteit op hellingen.

Door het nieuw concept van maaidek en mes van de Pro 53 heeft u voortaan met dezelfde machine een optimale combinatie voor professionele opvang, maaien en mulchen.



PRESTATIE

- Maaidek: synthese tussen de carters 100% opvang en 100% mulching (Duocut-concept p. 4)
- Eenvoudig omschakelen in mulchingmodus, snel en zonder gereedschap dankzij het meegeleverde mulching-inzetstuk
- Hoge prestaties in alle maaivormen: opvang, afmaaien, mulching
- Zak van 85 liter, 100% vulbaar en rondom toegankelijk
- Uitstekende stabiliteit op hellingen: verdeling van het oliedebiet in de pomp voor hellingen tot 20° en motorrem in de afdeling

COMFORTABEL

- Hydraulische transmissie met versnellingskeuze: 3 vooruit en een achteruit
- Sperdifferentieel (LKX2)
- Mes-remkoppeling
- Extreem laag trillingsniveau

ROBUUST

- Transmissie gevormd door twee hydraulische motoren op de achterwielen, verbonden met een hydraulische pomp
- Aluminium maaicarter, bestand tegen schokken en corrosie
- Instelbare elektromagnetische transmissie





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:



LH2



LKX2



MOTOR	LH2	LKX2
Merk	Honda GXV160 OHV	Kawasaki FJ180V OHV
Type	163	179
Cilinderinhoud; cm ³	2,7 kW (3,7 PK)	2,9 kW (3,9 PK)
Vermogen *	4 kW (5,5 PK)	4,5 kW (6 PK)
Maximaal constructeur motorvermogen	1,8	4
TRANSMISSIE		
Snelheid; km/u	3 voorwaartse snelheidsbereiken van 0 tot 5,5, 1 achteruitrijnsnelheid van 4	
MAAIEN		
Maaibreedte; cm	53	
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 3 000	
SONTIGE		
Bak; liter	85	
Massa; kg	75	77,5
Maten; L x b x h; cm	170x57,5x107	
Sperdifferentieel	-	✓
(*) tot 2 750 UpM		

De video
bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

GRASMAAIERS

Pro 51

Compact en handig, de Pro 51 kan alle situaties aan



PRESTATIE

- Opvangen in alle omstandigheden (opvangconcept p.4)
- Afmaaien dankzij de deflector
- Gebruik mogelijk op hellende percelen tot 20°
- Achterwielaandrijving om een perfecte adhesie te garanderen op hellingen, door middel van een zelfsmurende beperker
- Achterwielen met een semi-landbouwprofiel

COMFORTABEL

- Gebruiksvriendelijk: het centrale stuur kan zonder gereedschap worden ingeklapt, voor eenvoudige toegang tot de bak voor zowel rechts- als linkshandigen
- Centrale stuurbedieningen
- De handen en hendels zijn beschermd
- Eenvoudig lossen door kantelen, de bak kan met een waterstraal gereinigd worden

ROBUUST

- Carter uit een stuk van gietaluminium
- Harde bak
- Op lagers gemonteerde wielen
- Aluminium velgen voor
- Kabels beschermd in een centrale huls

TOEBEHOREN

TU51E : 72 liter opvangbak





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

Pro 51 X



MOTOR	
Merk	Honda GXV160 OHV
Type	163
Cilinderinhoud; cm ³	2,9 kW (3,9 PK)
Vermogen *	4 kW (5,5 PK)
Maximaal constructeur motorvermogen	1,8
TRANSMISSIE	
Snelheid; km/u	van 0 tot 4,4
MAAIEN	
Maaibreedte; cm	51
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 2 000
SONTIGE	
Bak; liter	72
Massa; kg	59
Maten; L x b x h; cm	145 x 55 x 110
(*) tot 2 900 UpM	

De video
bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

GRASMAAIERS

Serie Pro 46 Evolution

De professionele zelfrijdende mulchingmaaier met verbrandingsmotor "Pro 46" is zeer veelzijdig, maait zowel met als zonder grasopvang en zorgt in alle omstandigheden voor een perfecte mulching.



Mulchen



Opvangen



Maaien



PRESTATIE

- Veelzijdig 3-in-1: maaien met opvangen, mulching en afmaaien, omschakelen zonder gereedschap (standaard meegeleverd inzetstuk)
- Maaicarter: synthese tussen de carters 100% opvang en 100% mulching (Duocut-concept p. 4)
- Hoge prestaties in elke maaivorm: opvang, afmaaien, mulching

COMFORTABEL

- Ergonomische, eenvoudige intuïtieve bedieningen, met soft-coating
- ATC-schijftransmissiesysteem (Avance Tout Confort): progressieve verplaatsing en zacht starten, onderhoudsvrij
- Wielen met zelfreinigend profiel, op kogellagers
- Op 3 posities in de hoogte verstelbaar stuur, inklapbaar
- Eenvoudig lossen door kantelen, de bak kan met een waterstraal gereinigd worden

ROBUUST

- Bijzonder robuuste, verstevigde carter van Xenoy: een licht materiaal dat steviger is dan de standaard synthetische materialen van het type ABS
- Harde bak met vulindicator





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

PKCTM

PHCT

PHCS



MOTOR	PKCTM	PHCT	PHCS
Merk	Kawasaki FJ 180V KAI OHV		Honda GCVX170 OHV
Type	179		166
Cilinderinhoud; cm ³	3 kW (4 PK)		3,4 kW (3,8 PK)
Vermogen *	4,4 kW (6 PK)		4 kW (5 PK)
Maximaal constructeur motorvermogen	4		0,9
TRANSMISSIE			
Snelheid; km/u	4,1	3,6	geduwd
MAAIEN			
Maaibreedte; cm		46	
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag		tot 1 500	
SONTIGE			
Bak; liter		56	
Massa; kg	52	41	37
Maten; L x b x h; cm		153 x 52 x 100	
(*) tot 2 900 UpM			

De video
bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

GRASMAAIERS

Serie Pro 46 de verwijzing

Dankzij de PRO 46-modellen kunt u in alle omstandigheden maaien met of zonder opvangbak. Een van de hoofdkenmerken van de PRO 46 is de 'enkele snijbeweging'. Dit wil zeggen dat het gras slechts één keer versneden wordt alvorens het in de opvangbak wordt gestuwd. De voordelen? Een veel lager energieverbruik en gras dat niet blijft kleven aan het maaicarter, waardoor verstopping vermeden wordt.



Opvangen



Maaien



PRESTATIE

- De aerodynamische binnenzijde van het carter en het brede uitwerpkanaal maken komaf met verstoppingen.
- Optimaal vullen van de bak van 52 liter.
- Geïntegreerde deflector voor het dorsen.
- Achterwielaandrijving (PHTS3): voor een betere grip op hellingen met behulp van een levenslang gesmeerd reductietandwiel.

COMFORTABEL

- In de hoogte verstelbare handgreep die zich aanpast aan uw lengte.
- Naar binnen gevormde handgreep: ter bescherming van de handen.
- Alle bedieningselementen binnen handbereik.
- Schokbestendige handgreep.
- Toegang tot de bak, eenvoudige grip en lediging voor zowel rechts- als linkshandigen.
- Eenvoudige lediging en reiniging van de stijve opvangbak.
- Eenvoudig op te bergen: in een oogwenk en zonder gereedschap neer te klappen.

De referentie onder de professionele maaiers komt terug met nieuwe modellen. Net als de rest van hun familie zijn de nieuwe PRO46-modellen robuust, betrouwbaar, ergonomisch en gebruiksvriendelijk.

ROBUUST

- In één stuk gegoten XENOY® carter, dat bijzonder stevig is maar ook opmerkelijk licht.
- Krachtige, betrouwbare en stille motor.
- Beschermde kabels langs de binnenkant van de handgreep: gedaan met losgerukte of vervormde kabels.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

PHTS3

PHE3



MOTOR		
Merk	HONDA GCVX 170	
Type	166	
Cilinderinhoud; cm ³	3,4 kW (4,6 PK)	
Vermogen *	3,6kW (5,8 PK)	
Maximaal constructeur motorvermogen	0,91	
TRANSMISSIE		
Snelheid; km/u	3,4	geduwd
MAAIEN		
Maaibreedte; cm	46	
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 1 500	
SONTIGE		
Bak; liter	52	
Massa; kg	37	32
Maten; L x b x h; cm	142,5 x 52 x 103,5	
(* tot 2 900 UpM		

De video
bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

GRASMAAIERS

Serie Duocut 46 N-ERGY 2

De accu-aangedreven Duocut N-ERGY maaiers stellen professionals in staat doeltreffend, netjes en rendabel te maaien. Deze multifunctionele maaiers van topkwaliteit zijn ecologisch, compact, robuust en performant. Zij combineert alle voordelen van elektrisch maaien en van de uitstekende maai-prestatie die u van een Etesia mag verwachten: stil, en maaien in alle vrijheid zonder draad.

N-ERGY®



Mulchen



Opvangen



Maaien

Duocut®

PRESTATIE

- Ecologisch: geen uitstoot van verontreinigende stoffen.
- Energiezuinig: tot 33% lagere energiekosten ten opzichte van een benzinemodel en minder hoge onderhoudskosten (geen bougie, filter of motorolie).
- Maaicarter: synthese tussen de carters 100% opvangen en 100% mulchen voor erg goede opvangprestaties en uitstekende mulchresultaten.

COMFORTABEL

- Stil en stabiel: geluidsdruk van 79 dB(A) en trillingswaarde van de handgreep <math>< 2 \text{ m/s}^2</math> (ahw). Vermindert sterk geluidshinder en lichamelijke letsels (SSA: spier- en skeletaandoeningen).
- Ergonomisch en eenvoudig: Eenvoudige, intuïtieve bedieningselementen met comfortabele bekleding, moeiteloze bediening.

ROBUUST

- Verstevigde en erg robuuste carter: licht materiaal en veel steviger dan de standaard kunststoffen van het type ABS.
- Borstelloze elektrische motor, aangestuurd door een Lithium-Polymeer accu van 82 V/5 Ah.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

PABCTS

Beschikbaar
zolang de
voorraad strekt



MOTOR	
Merk	82Li Series Briggs & Stratton met borstelloze DC
BATTERIJ	
Type	Li-Ion Oplaadbare
TRANSMISSIE	
Snelheid; km/u	0 tot 3,5
MAAIEN	
Maaibreedte; cm	46
Instelling van de maaihoogte; mm	Centrale in 7 standen van 28 tot 88
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 1 500
SONTIGE	
Massa; kg	36
Maten; L x b x h; cm	152 x 51 x 94

De video
bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

GRASMAAIERS

Serie Biocut 53

De krachtige mulchingmaaier Biocut 53 levert buitengewoon hoge prestaties en verzekert keurig, snel en ecologisch maaien. Dankzij een afneembare afsluiter kan hij omgevormd worden tot een maaier met achteruitworp om ook in hoog gras efficiënt werk te leveren.



PRESTATIE

- BIOCUT-concept - mulching: De BIOCUT carter tilt het gras voor het maaien op en houdt het vast onder de carter om het te maaien en te snijden, voordat het in kleine deeltjes wordt verspreid. Deze vallen op natuurlijke manier uiteen. Onberispelijk, snel en ecologisch maaien
- BIOCUT-concept - afmaaien: Dankzij de afneembare kap verandert de Biocut 53 in een maaier met achteruitworp, om zelfs hoog gras doeltreffend te maaien

COMFORTABEL

- Ergonomisch: alle bedieningen op het stuur
- Eenvoudig te vervoeren/op te bergen
- In de hoogte verstelbaar en inklapbaar stuur
- Veilig: het mes stopt in minder dan 3 seconden en de bolle stuurvorm beschermt de handen tegen schaafwonden

ROBUUST

- Kohler-motor 3,1 kW voor maximale doeltreffendheid. In eenvoudige maaioomstandigheden kunt u in 'eco'-positie werken om het benzineverbruik te beperken
- Transmissie met 3 versnellingen vooruit, onderhoudsvrij, voor een stapsgewijze, schokloze verplaatsing





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

ME53C



MOTOR	
Merk	Kohler XT Series 7.75
Cilinderinhoud; cm ³	173
Vermogen *	3,1 kW (4,2 PK)
Maximaal constructeur motorvermogen	3,6 kW (5,2 PK)
Tankinhoud; liter	1,4
TRANSMISSIE	
Snelheid; km/u	Centrale hoogte-instelling in 3 standen: 0 tot 4,6
MAAIEN	
Maaibreedte; cm	53
Instelling van de maaihoogte; mm	Centrale van 25 tot 88
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 3 000
SONTIGE	
Massa; kg	43
Maten; L x b x h; cm	149 x 56 x 98
(*) tot 3 000 UpM	

De video
bekijken



Serie tuin



3 JAAR
GARANTIE
bij privé gebruik



Duocut 46

p 56 - 57



Duocut maaidekken



Comfort stuur



Centrale hoogte-instelling

- Theoretisch rendement: tot 3.000 m² per dag
- Maaien met opvang, mulching en uitworp
- 2 maaibreedtes: 46 en 53 cm
- Zelftrekkende maaier of duwmaaier





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

GRASMAAIERS

Serie Duocut 46 Benzine

De maaiers Duocut 46 zijn bijzonder multifunctioneel. Ze kunnen in alle omstandigheden perfect maaien met en zonder grasopvang of mulchen. De RMCB is de zelfrijdende uitvoering. Dat kan allemaal zonder benodigde toebehoren.

Beschikbaar zolang de voorraad strekt.



Mulchen



Opvangen



Maaien



PRESTATIE

- Opvangen, mulching en afmaaien, hoge prestatie dankzij een exclusieve maaicarter op basis van het DUOCUT-concept (p. 4)
- Harde opvangbak van 56 liter met eenvoudig lossen
- Optimaal compacteren van het gras in de bak
- Hellingen < 18° of 10°

COMFORTABEL

- Eenvoudig te vervoeren/op te bergen: op 3 posities in de hoogte verstelbaar stuur, inklapbaar
- Comfortabel, centraal instellen van de maaihogte, traploze instelling tussen 28 en 88 mm met maaihogte-indicatie
- Geruisloos en stabiel: geluidsniveau 84 dB(A), geluidsvermogen 96 dB(A) et trillingen op het stuur 6 m/s²(ahw)
- Veilig: gebogen stuur ter bescherming van de handen bij obstakels (muur, boom ...)
- Mes-remkoppeling op RMHB

ROBUUST

- B&S-motor met elektrische starter op RMBE
- Bijzonder stevige carter van Xenoy: een bijzonder schokbestendig materiaal in verhouding tot standaard polypropyleen en ABS
- 3 jaar garantie op de maaier, voor particulier gebruik
- Wielen op kogellagers






TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:



RMCS

Beschikbaar
zolang de
voorraad strekt



MOTOR	
Merk	Kohler XT Series 7.75
Cilinderinhoud; cm ³	173
Vermogen *	3,1 kW (4,2 PK)
Maximaal constructeur motorvermogen	3,6 kW (5,2 PK)
Tankinhoud; liter	1,4
TRANSMISSIE	
Snelheid; km/u	Centrale hoogte-instelling in 3 standen: 0 tot 4,6
MAAIEN	
Maaibreedte; cm	46
Instelling van de maaihoogte; mm	Centrale van 25 tot 88
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 3 000
SONTIGE	
Massa; kg	43
Maten; L x b x h; cm	149 x 56 x 98
(*) tot 3 000 UpM	

De video
bekijken



Serie **Attila**



2
JAAR
GARANTIE
bij particulier gebruik



Serie	p 58 - 60
Technische eigenschappen	p 61
Attila SKD	p 62
Toebehoren	p 63
Attila AK60/AH75	p 64 - 65



Comfortabel



Krachtige motoren



Efficiënte transmissie



Robuuste chassis



- Aanbevolen oppervlakte: tot 10 000 m² per dag
- Maaien, ontstruiken
- Verlengd chassis voor een meer zitcomfort
- Differentieelblokkering behalve





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

R U W T E R R E I N M A A I E R S

Serie **Attila**

De zelftrekkende Ruwterreinmaaiers Attila blijven robuust en veilig, maar worden doeltreffender en comfortabeler met een nieuwe, krachtiger motor en een nieuw model.

Hun rendement en prestatie zijn meer dan ooit referenties voor professioneel gebruik.

De Attila AK98X en AV98X in versie vierwielaandrijving met een krachtiger motor (17,8 kW).

De andere modellen hebben een voorrem voor nog meer veiligheid op hellingen.

PRESTATIE

- Extreem maaien: zwevende of vaste messen voor een maai breedte van AK88 tot AK98 cm. Maximale maaidiameter 4,5 cm
- Uitstekend motorvermogen en stabiliteit: 4 aan gedreven wielen (AK98X en AV98X), 2 aangedreven wielen met sperddifferentieel (AK98-95-88), verlaagd zwaartepunt, wielen met andbouwprofiel. Kan hellingen van 30% aan
- Uitzonderlijk rendement per uur

COMFORTABEL

- Verlengd chassis voor een betere besturingspositie
- Hoog arbeidscomfort: elektrische starter, stuurinrichting met tandheugel, stuur met knop, beperkt geluids- en trillingenniveau
- Soepel, eenvoudig bestuurbaar dankzij de hydrostatische transmissie
- Instelbare maaihoogtes via een centrale hendel + 1 transportpositie
- Beveiliging: beschermshorten voor en opzij Handrem. Veiligheidscontact, aanwezigheid operator in positie maaihoogtes Veiligheidsvergrendeling en overloop op de grote benzinetank. Messtop in 5 seconden door mechanische mesontkoppeling
- Voorremmen (AK98, 95 en 88)
- Armsteun (optioneel op AK88 en AK95)

ROBUUST

Mechanische gelast buizenchassis met verstevigde structuur en bijzonder robuuste carter van staal met ijsuitworp.



Voorgesteld model: AK98X



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

AV98X AK98X AK98 AK95 AK88



MOTOR	AV98X	AK98X	AK98	AK95	AK88
Merk	Briggs en Stratton Vanguard	Kawasaki FS691V 4-takt OHV		Kawasaki FS651V 4-takt OHV	
Cilinderinhoud; cm ³	Diesel	2 Cilinder (Benzine)			
Vermogen *	724	726		603	
Maximaal constructeur motorvermogen	17,2 kW (23 PK)	17 kW (24 PK)	15,4 kW (22 PK)	13,4 kW (18 PK)	11,7 kW (16 PK)
Tankinhoud; liter			12		
Maximaal gebruikstoerental; tr/min	3 600	3 300			
TRANSMISSIE					
Type	hydrostatische 4 wiel aangedreven		hydrostatische Sperdifferentieel 2 wiel aangedreven		
Dynamische rem	hydraulisch voortuit/achterruit		hydraulische op de achteras + schijfremmen op de vooras		
Snelheid; km/u	voor- 0 tot 10 achterruit 0 tot 8	voor- 0 tot 10 achterruit 0 tot 7	voor- 0 tot 12 achterruit 0 tot 10		voor- 0 tot 10 achterruit 0 tot 7
MAAIEN					
Maaibreedte; cm	98		95		88
Instelling van de maaihogte; mm	centrale verstelbaar van 50 tot 120 + 1 transportstand				
Mes ontkoppelbaar	Door mechanische spanning van de aandrijfriem				
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 10 000				
SONTIGE					
Kantelindicator	✓		-		
Massa; kg	350	356	327	322	306
Maten; L x b x h; cm	202 x 107 x 100		200 x 107 x 100		192 x 98 x 100
Sperdifferentieel	-		✓		

(*) Nominaal vermogen op gebruikstoerental

De video
bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN



R U W T E R R E I N M A A I E R

Attila SKD

Efficiënt zelfs op moeilijk terrein en op steile hellingen (30%). Geluids- en trillingsarm.



PRESTATIE

- Uitstekend motorvermogen en stabiliteit: 2 aan gedreven wielen met sperdifferentieel, verlaagd zwaartepunt, wielen met landbouwprofiel. Kan hellingen van 30% aan
- Dubbele wielen achter mogelijk

COMFORTABEL

- Naar voor en achter in te stellen stoel op rail, instelbare stevigheid van de ophanging van de stoel, instelbare stuurhelling
- Geruisloos: geluidsniveau lager dan 85 dB(A) en laag trillingsniveau

ROBUUST

- Maaideck van Mastershock met achteruitworp en beschermerschorten
- Hoogrendement Kawasaki-motor 9,6 kW met tank van 9 liter
- Verstevigde hydrostatische transmissie

VEELZIJDIG

Optionele toebehoren: mosverwijderaar, strooier, kit dubbele wielen... (p.63).



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

SKD



MOTOR	
Merk	Kawasaki FS481V 4-takt OHV
Type	2 Cilinder (Benzine)
Cilinderinhoud; cm ³	603
Vermogen *	9,4 kW (13 PK)
Tankinhoud; liter	10
TRANSMISSIE	
Type	Hydrostatische 2 wiel aangedreven
Snelheid; km/u	voor- 0 tot 10 - achteruit 0 tot 7
MAAIEN	
Maaibreedte; cm	85
Instelling van de maaihogte; mm	Centrale hoogte-instelling in 5 standen van 5 tot 120
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 10 000
SONTIGE	
Massa; kg	300
Maten; L x b x h; cm	201 x 97 x 99
(*) Nominaal vermogen op gebruikstoerental	

De video
bekijken



TOEBEHOREN **Attila SKD**



ONDERHOUD VAN GROENVOORZIENINGEN



MM103: Mosverwijderaar*

- Werkbreedte 80 cm
- Verticuteert en ontmost uw gazon tegen een hoog werkrendement
- Voor vochtige en schaduwrijke percelen



MET: Strooier

- 60 liter
- Voor zout of zand



ER85: Dubbele achterwielen

- De dubbele wielen staan het toe om de off-road prestaties van uw Attila SKD te verbeteren

WINTERONDERHOUD



MV103: Sneeuwruimen*

- Met een werkbreedte van 100 cm, is de sneeuwschuif ideaal voor het ruimen van sneeuw op uw trottoirs, gangpaden en parkings
- Deze is manueel verstelbaar links/rechts en in de hoogte.

*Opzetstuk noodzakelijk voor ontmosser en sneeuwschuif (ML85)



EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN



R U W T E R R E I N M A A I E R S

Serie **Attila AK60/AH75**

Nieuwe Ruwterrein maaiers Attila 60 en 75 met meelopende bestuurder: ontworpen voor gebruik in de moeilijkste omstandigheden. Ideaal voor het tuinonderhoud van tweede woningen en het onderhoud van weilanden, boomgaarden, braakliggende terreinen, bermen en oevers.

PRESTATIE

- Intensief maaien en ontstruiken (tot Ø30 voor de AH-75 en Ø20 voor de AK-60).
- Maaien op de moeilijkste hellingen (tot 20° voor de AK-60 en 30° voor de AH-75) dankzij de hydraulische overbrenging met differentieelblokkering.
- 2 tussenwielen, vergrendelbaar zonder gereedschap, voor een betere stabiliteit op hellingen voor de AH-75.

COMFORTABEL

- Differentieelblokkering zonder schokken activeren tijdens de verplaatsing.
- Parkeerrem voor een veilige stilstand.
- Bedieningselementen : comfortabel en op en top veilig.
- Centrale handgreep voor een betere bereikbaarheid van de lagere bedieningselementen (parkeerrem, bypass van de transmissie vooruit, startmotor) met volledig beveiligde kabels (geen enkele zichtbare kabel).

ROBUUST

- Machine kan in verticale positie gekanteld worden voor een eenvoudige onderhoudsbeurt en reiniging van het snijblad.
- Hydrostatische overbrenging zonder onderhoud met mechanische luchtkoeling, ingebouwd expansieva.
- Robuuste en betrouwbare motoren: Krukas gemonteerd op kogellagers, gietijzeren omhulsel voor betere prestaties en een langere levensduur Vlotte start door het automatische decompressie systeem voor de GXV390 motor van Honda.



Voorgesteld model: AH75



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

AK60

AH75



MOTOR	AK60	AH75
Merk	Kawasaki FJ180V OHV	Honda GXV 390 OHV
Cilinderinhoud; cm ³	180	390
Vermogen *	3,3 kW	7,5 kW
Tankinhoud; liter	4	2,1
TRANSMISSIE		
Snelheid; km/u	voor- 0 tot 5, R: achteruit 0 tot 2	
MAAIEN		
Maaibreedte; cm	60	75
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 3 000	
Instelling van de maaihoogte; mm	centraal aan het stuur in 3 standen 50, 75 tot 100	
SONTIGE		
Massa; kg	122	148
Maten; L x b x h; cm	210 x 77 x 114	213 x 85 x 114
(*) 3000 tot 3300 tr/min		

De video
bekijken





Serie	p 66 - 67
Verticuteer MSC45	p 68
Onkruidbestrijdingsmachine MBR50	p 69
Elektrische kruitwagen DONKY	p 70
Toebehoren	p 71
Tractievoertuig Bahia Electric VTE	p 72
Toebehoren	p 73







EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN



VERTICUTEERMACHINE

MSC 45

Voor schoner, steviger gras

De verticuteermachine met messen van ETESIA is ontworpen voor een tweezijdige werking op uw gras: het verwijderen van mos en het vernietigen en opvangen van plantenresten en onkruid.

Uw grasveld is bevrijd en de lucht en voedingsstoffen kunnen eenvoudiger de wortels bereiken.



PRESTATIE

- Traploze instelling van de werkdiepte
- Snel en zonder gereedschap vervangbare werkkunit

COMFORTABEL

- Gebogen stuur met 2 handgrepen voor een betere hanteerbaarheid
- Wielen op lagers met een reinigingssysteem dat een constante werkdiepte garandeert
- Gashendel met werkpositie en neutraalpositie

ROBUUST

- Stalen velgen met kogellagers, traploos instelbare werkdiepte
- Stabiele carter van staalplaat bestand tegen moeilijk gebruik

VEELZIJDIG

Kan worden uitgerust met een veermes voor mosverwijdering in fijn gras


TOEBEHOREN

- MZ45R: Verwisselbare bladveer cassette.
- MZ45C: Verwisselbare cassette met veren.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

MSC 45



MOTOR	
Merk	Honda GX160
Cilinderinhoud; cm ³	163
Vermogen *	4 kW (5,5 PK)
Tankinhoud; liter	1,5
TRANSMISSIE	
Snelheid; km/u	voor- 0 tot 6 achteruit 0 tot 3
MAAIEN	
Maaibreedte; cm	45
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 3 000
SONTIGE	
Massa; kg	45
Maten; L x b x h; cm	140 x 69 x 107
(*) tot 3 600 tr/min	

De video
bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN



2
JAAR
GARANTIE

bij particulier
gebruik

ONKRUIDBESTRIJDINGSMACHINE

MBR50

De mechanische onkruidbestrijdingsmachine MBR50 biedt een doeltreffende en ecologische oplossing bij het wieden van onkruid op voetpaden, lanen en Parkeerplaatsen.



PRESTATIE

- Zijdelingse bescherming verwijderbaar: om stoepranden goed te kunnen behandelen en gemakkelijk langs muren te kunnen rijden.
- Gevlochten draden afzonderlijk verwisselbaar zonder gereedschap.

CONFORTABLE

- Ergonomische en inklapbare handgreep verstelbaar.
- Wiel vooraan verstelbaar in hoogte (optie).

ROBUUST

- Wielen met stalen velgen en differentieel-blokkering die snel en zonder gereedschap vervangen kunnen worden.
- Compact en licht.

TOEBEHOREN

- MBR50R : roue avant



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

MBR50



MOTOR	
Merk	Honda GXV 160
Vermogen; kW	3,6
Tankinhoud; liter	1,4
TRANSMISSIE	
Type	geduwd
MAAIEN	
Maaibreedte; cm	50
Aanbevolen oppervlakte; m ² /dag	tot 3 000
SONTIGE	
Massa; kg	55
Maten; L x b x h; cm	185 x 70 x 80-115

De video
bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

2
JAAR
GARANTIE

bij particulier gebruik

3
JAAR
GARANTIE

bij privé gebruik

TRANSPORT EN ONDERHOUD

Elektrische kruiwagen Donky

Dankzij de elektrische uitrustingsdrager Donkyverlicht ETESIA het werk op de werf. Gedaan met het verplaatsen van zware lasten door middel van armkracht. En dat zonder lawaai, uitlaatgassen en hoge brandstofkosten door de verbrandingsmotor. Donky is echter meer dan een comfortabele, milieuvriendelijke en stille kruiwagen, het is ook een handige gereedschapshouder, zodat u uitgerust met de exclusieve laadbak en accessoires het hele jaar door de meest uiteenlopende taken kunt uitvoeren zoals reiniging, landschapsinrichting, transport van vloeistoffen, ruimen van sneeuw, ontmossen...



100% ELEKTRISCH

- Ecologisch: geen uitstoot van schadelijke gassen, geruisloos
- Economisch: gebruikskosten van ongeveer € 0,12 (per uur) naargelang de toepassing.

PRESTATIE

- Verplaatsen van massa's tot 280 kg
- Lediging met behulp van de centrale hendel met ontgrendeling

COMFORTABEL

- Compact en wendbaar, kleiner risico op SSA (spier- en skeletaandoeningen).
- Vooruit en achteruit rijden met een joystick, dynamische rem (elektronisch vertragingssysteem) en automatische parkeerrem.
- Automatisch stoppen van zodra de rijaandrijving wordt losgelaten.

ROBUUST

- Krachtige motor van 1.700 W, elektronische aandrijving van de 2 wielen met landbouwprofiel, indrukwekkende overschrijdingscapaciteiten op moeilijke terreinen.
- Autonomie tussen

SOUPEL RIJGEDRAG

ELEKTRONISCH BEHEER
TWEË VERSNELLINGEN
VOORUIT + EEN
ACHTERUIT, MET DE DUIM
BEDIEND VIA EEN JOYSTICK

RABATTABEL

LASTENDRAGER

TOT 250 KG

TRANSMISSIE 100% ELEKTRISCH

- SCHADELIJKE GASSEN,
- ECONOMISCH,
- FAIBLES VIBRATIONS

UITSTEKENDE AUTONOMIE

ROND 1-2 WERKDAGEN

KRACHTIG

MOTOR VAN 1 700 W

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

MBEB



MOTOR	
Type	Elektrisch
Vermogen; W	1 700
Tankinhoud; liter	85 L (met ingebouwd ventiel 1")
BATTERIJ	
Type	Gel, lood-zuur
Lader	48 V – 38 Ah
Autonomie	1 tot 2 werkdagen
Spanning accuset	100 - 240V / 48V, 5A
TRANSMISSIE	
Snelheid; km/u	voor- (tweetraps): 0 tot 6 achteruit: 0 tot 3
Remmen	Dynamisch+pkg beheerd door elektronica
SONTIGE	
Massa; kg	170
Max. lading; kg	250
Max. capaciteit laadbak; Liter	180 (400 met optie zijschotten)
Maten; L x b x h; cm	172,2 x 90 x 102,7



INDRUKWEKKENDE CAPACITEIT OP MOEILIJKE TERREINEN

KRACHTIGE MOTOR + AANGEDREVEN WIELEN MET LANDBOUWPROFIEL

De video bekijken



MBBR



Met de laadbak kunt u tot 280 kg of 180 l (400 l met de MBERzijschotten) in één keer verplaatsen. De lediging gebeurt met behulp van de centrale hendel. Dankzij het geïntegreerde reservoir met klep kunt u tot 85 l vloeistof vervoeren of er een sproeilans op aansluiten.

MBBT



Met de kippbak kunt u tot 280 kg of 250 l in één keer verplaatsen. De lediging gebeurt met behulp van de centrale hendel. Dankzij de robuuste klep kunt u zware materialen zoals puin vervoeren.

MBPB



Met het houten platform kunt u tot 280 kg in één keer verplaatsen. Dankzij dit stevige platform kunt u zware materialen vervoeren zoals bloempotten, zakken aarde of ander dergelijk materiaal.



ONDERHOUD VAN GROENVOORZIENINGEN



MBER: Zijschotten

Dankzij de zijschotten voor de elektrische kruiwagen DONKY kunt u het transportvolume meer dan verdubbelen van 180 naar 400 liter.

U kunt de zijschotten ook gebruiken als werkblad of transportplatform.



MM103: Ontmossers*

- Werkbreedte van: 80 cm
- Verticuteren en ontmossen voor een mooier gazon en om het gras weer lucht te geven
- Voor vochtige en schaduwrijke percelen

WINTERONDERHOUD



MV80N3: Sneeuwblad*

Met een werkbreedte van 100 cm is het sneeuwblad ideaal om stoepen, wegen of parkings sneeuwvrij te maken. Het is handmatig links/rechts en in de hoogte verstelbaar.

*Opzetstuk noodzakelijk voor ontmossers en sneeuwschuif



EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

2
JAAR
GARANTIE

bij particulier gebruik



TRANSPORT EN ONDERHOUD

Tractievoertuig Bahia Electric **Bahia VTE**

De VTE van de bahia electric familie is een compact elektrisch multifunctioneel voertuig stil, zuinig en milieuvriendelijk. Hij biedt een professionele en originele oplossing aan uw werk-, transport- en onderhoudsbehoeften en dit het hele jaar door.

Deze machine is ideaal voor het slepen en werken in gesloten ruimtes waar compactheid, wendbaarheid, laag geluidsniveau en geen vervuillende uitlaatgassen van belang zijn: fabrieken, ziekenhuizen, stations....



PRESTATIE

- Ecologisch: 0 vervuillende emissie
- Voordelig: gebruikskosten ≈ 0,10 € excl. btw/u
- Onderhoudsvrije AGM-accu's Deze zijn ge garandeerd tot 500 cycli, 100% autonoom en kunnen in slechts 6 uur op het lichtnet worden opgeladen. Opladen via zonnepanelen is ook mogelijk

COMFORTABEL

- Compact en licht: de kleinste hoekjes van uw installaties worden hiermee bereikbaar
- Ultra lichtgewicht, laat geen sporen na op de vloer en met name op gras

TOEPASSINGEN

De VTE is standaard uitgerust met een trekhaak waarmee u met een gerust hart verschillende lasten kunt trekken zoals de METstrooier (voor zout, zand, zaad en mest)

EXTREEM COMPACT

(1,21 x 1,73 x 0,79 M)

MOBIELE ENERGIEBRON

UITGERUST MET HAAR STROOM-
CONVERTER (OPTIONEEL)

100% ELEKTRISCH AANGEDREVEN

- ZERO SCHADELIJKE GASSEN EMISSIE,
- STIL,
- ECONOMISCH

ROBUUST FRAME

MECHANISCHE GELAST
EPOXY BEHANDELD

HOOG PRESTEREND AANDRIJVING

3 TON OP VLAKKE ONDERGROND
1 TON OP HELLINGEN TOT 10%

MULTIFUNCTIONEEL

BIJBEHORENDE TOEBEHOREN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

VTE



MOTOR	
Type	Elektrisch
Vermogen	1,7 kW - 48 V
BATTERIJ	
Type	AGM, lood zuur
Vermogen	44 x 12 V - 110 Ah
Autonomie tractie	Vanaf 8 u
Lader	220V / 48V, 10 Ah
TRANSMISSIE	
Snelheid; km/u	Voor-/achterruit 0 tot 8
SONTIGE	
Massa; kg	275
Maten; L x b x h; cm	173 x 79,5 x 121

De video
bekijken





EEN GRATIS
DEMONSTRATIE
AANVRAGEN

TRANSPORT & ONDERHOUD

TOEBEHOREN **Bahia VTE**



ONDERHOUD VAN GROENVOORZIENINGEN



MM103: Mosverwijderaar

- Werkbreedte 80 cm
- Verticuteren en ontmossen voor een mooier gazon en om het gras weer lucht te geven
- Voor vochtige en schaduwrijke percelen

MET: Strooier

- 60 liter
- Voor zout of zand

TRANSPORT




Trekvermogen (standaard)

De VTE is standaard uitgerust met een trekhaak die u de mogelijkheid biedt om in alle eenvoud verschillende aanhangwagens te trekken of de MET strooier (voor zout, zand, zaden en meststoffen).

OMP80: Bagagedrager (*)

- Klappbare bagagedrager af fabriek gemonteerd.

WINTERONDERHOUD



MV80N3: Sneeuwschuif

- Werkbreedte 100 cm

MOBIELE ENERGIEBRON



OMCE80: Elektrische omzetter (*) ()**

- Lwordt hij een mobiele energiebron waarop u een lange lijst van elektrische apparaten met kabel kunt aansluiten (vermogen < 700 W)..

(*) Opzetstuk noodzakelijk voor ontmossers en sneeuwschuif.

(**) Bagagedrager noodzakelijk.



 ETESIA wereldwijd

ETESIA SAS

13, rue de l'Industrie
67160 WISSEMBOURG
Tel. : +33 (0)3 88 54 89 00
Fax : +33 (0)3 88 94 06 24
E-mail : etesia@etesia.com
www.etesia.nl
Onder voorbehoud van drukfout

ETESIA TECHNISCH CENTRUM