

METESIA

Theoretisch rendement	3000 m ² /u
Helling	20°
Aandrijving	Hydraulisch

Nieuwe ATTILA AK-60 en AH-75

Nieuwe ruwterreinmaaiers Attila 60 en 75. De loopmaaiers zijn ontworpen voor gebruik in de moeilijkste omstandigheden. Ideaal voor het onderhouden van weilanden, boomgaarden, braakliggende terreinen, bermen en oevers.

NIEUW

PRESTATIES

- Intensief maaien en ontstruiken (tot Ø30 voor de AH-75 en Ø20 voor de AK-60)
- Maaien op de moeilijkste hellingen (tot 20° voor de AK-60 en 30° voor de AH-75) dankzij de hydraulische aandrijving met differentieelblokkering
- De 2 voorloopwielen zijn vergrendelbaar zonder gereedschap, en voor een betere stabiliteit op hellingen (Standaard op de AH-75).
- Mogelijkheid om grotere achterwielen te monteren. (optie)
- Verstelbare maaihoogte in 3 standen vanaf de stuurboom: snel, comfortabel en veilig.
- De stuurboom instellen met keuze uit 3 werkstanden links, rechts en 1 transportstand.

COMFORT

- Uitstekende wendbaarheid dankzij de hydraulische aandrijving, de 3 snelheden vooruit en 1 snelheid achteruit en de in te schakelen.
- De differentieelblokkering is zonder schokken in te schakelen zelf tijdens het rijden.
- De bedieningshendels op het dashboard werken comfortabel en op en top veilig.
- Bescherming van de bedieningshendels en de handen dankzij deze compacte en robuuste 3 standen verstelbare stuurboom.
- Centrale stuurboom met een overzichtelijke dashboard met de bedieningshendels (parkeerrem, snelheidsregelaar, gashendel) met volledig de kabels geïntegreerd in de stuurboom. (geen enkele zichtbare kabel)
- Parkeerrem voor een veilige stilstand en transport.
- Schokvrije, rubberen handgreep

ROBUUSTHEID

- Machine kan in verticale positie gekanteld worden voor eenvoudig onderhoud en reiniging van het mes.
- De hydrostatische aandrijving is onderhoudsvrij met een mechanische luchtcooling en ingebouwd expansievat.
- De messen zijn omkeerbaar tevens is er bescherming van het aandrijfsysteem van het maaimes, lage onderhoudskosten.
- Robuuste en betrouwbare motoren: Dubbel gelagerde krukas, gietijzeren motorblok voor betere prestaties en een langere levensduur, makkelijk starten door het automatische decompressiesysteem voor de GXV390 motor van Honda

AK-60 ☒

AH-75 ☒

Robuust en wendbaar, een ongeëvenaarde doeltreffendheid!



Aandrijfwielen met landbouwprofiel voor een betere grip



Ergonomische en veilige stuurboom.



Robuuste en betrouwbare motor

ETESIA

www.etesia.com

Afmetingen en gewicht

	AK-60	AH-75
Hoogte (in cm)	114	114
Breedte (in cm)	77	85
Lengte (in cm)	210	213
Gewicht (in kg)	129,5 vol /125 leeg	1150,5 vol /148 leeg

Motor

	AK-60	AH-75
Motor	Kawasaki FJ180V OHV	Honda GXV 390 OHV
Motorvermogen	3,3 kW	7,3 kW
Cilinderinhoud	180 cm ³ - 3300tr/min	390 cm ³ - 3000tr/min

	AK-60	AH-75
Werkbreedte	60 cm	75 cm
Werkhoogte	3 standen	
Differentieelblokkering	Ja	
Transmissie vooruit	Hydraulisch	
Versnellingen	Vooruit: 0 tot 5 km/u Achteruit: 0 tot 2 km/u	
Theoretisch rendement*	3000 m ² /u	3750 m ² /u

Theoretisch rendement = maximale maaisnelheid x maaibreedte

